Arrays

first

O método first retorna o primeiro elemento do array recebido como parâmetro.

```
{{ [1, 2, 3, 4, 5] | first }}  
{# retorna 1 #}
```

last

O método last retorna o último elemento do array recebido como parâmetro.

```
{{ [1, 2, 3, 4, 5] | last }}  
{# retorna 5 #}
```

take

O método take retorna a quantidade de elementos indicados como parâmetro (Começando do início).

```
{{ [1, 2, 3, 4, 5] | take(3) }}  
{# retorna [1, 2, 3] #}
```

shuffle

O método shuffle reordena de maneira aleatória o array recebido como parâmetro.

```
{{ [1, 2, 3, 4, 5] | shuffle }}  
{# retorna [3, 5, 1, 4, 2] #}
```

cycle

O método `cycle` é para ser utilizado dentro de um loop. Em cada interação do loop, `cycle` retorna o elemento correspondente a essa interação.

```
{{ [ {id : 1}, {id : 2}, {id : 3}, {id : 4}, {id : 5} ] | collect('id') }}  
{# retorna [1, 2, 3, 4, 5] #}
```

collect

O método `collect` busca a propriedade recebida como parâmetro em cada elemento do array.

```
{{ [ {id : 1}, {id : 2}, {id : 3}, {id : 4}, {id : 5} ] | collect('id') }}  
{# retorna [1, 2, 3, 4, 5] #}
```

flatten

O método `flatten` planifica um array de vários níveis em apenas um.

```
{{ [ [1, 2, 3], 4, [5] ] | flatten }}  
{# retorna [1, 2, 3, 4, 5] #}
```

find

O método `find` busca um elemento no array. Devolve `true` caso ele exista.

```
{{ [ 1, 2, 3, 4, 5 ] | find(3) }}  
{# retorna true #}  
{{ category.products | find(12345) }}  
{# retorna true se existe um produto de Id 3 na categoria #}
```