

Social

fb_like

O método `fb_like` imprime o código HTML que permite fazer um like na URL recebida como parâmetro. Também permite especificar uma referência que corresponde ao lugar que se originou o like para obter estatísticas.

```
{{product.social_url | fb_like('store_product')}}  
{# retorna o código HTML que permite fazer um like a um produto #}
```

fb_comments

O método `fb_comments` imprime o código HTML que permite colocar uma caixa de comentários do Facebook para a URL recebida como parâmetro.

```
{{product.social_url | fb_comments}}  
{# retorna o código HTML que permite contar com a caixa de comentários do Facebook #}
```

g_plus

O método `g_plus` imprime o código HTML que permite fazer um +1 na URL recebida como parâmetro.

```
{{product.social_url | g_plus}}  
{# retorna o código HTML que permite fazer uma +1 a um produto #}
```

og_fb_app

O método `og_fb_app` imprime o código HTML que permite agregar uma propriedade do Facebook Open Graph. Recebe o valor como primeiro argumento e o nome da propriedade como o segundo.

```
{{ product.stock | og_fb_app('stock') }}  
{# retorna o código HTML que permite fazer um Facebook Open Graph #}
```

pin_it

O método `pin_it` imprime o código HTML que permite dar um pin na URL recebida como parâmetro. Deve-se também ser informada a imagem que será mostrada quando se dá o pin na URL.

```
{{product.social_url | pin_it('https:' ~ product.featured_image |  
product_image_url('medium'))}}  
{# retorna o código HTML que permite dar um pin no produto #}
```

tw_share

O método tw_share imprime o código HTML que permite twittar a URL recebida como parâmetro.

```
{{product.social_url | tw_share}}
```

```
{# retorna o código HTML para twittar uma produto #}
```